

ULTRAC VORTI

DIMENSIONI

355 25 ZR 24 (110 Y) XL	255 50 ZR 20 (109 Y) XL
295 30 ZR 24 (104 Y) XL	285 30 ZR 19 (98 Y) XL
335 25 ZR 22 (105 Y) XL	275 30 ZR 19 (96 Y) XL
295 30 ZR 22 (103 Y) XL	265 30 ZR 19 (93 Y) XL
305 35 ZR 22 (110 Y) XL	255 30 ZR 19 (91 Y) XL
265 35 ZR 22 (102 Y) XL	275 35 ZR 19 (100 Y) XL
275 40 ZR 22 (108 Y) XL	265 35 ZR 19 (98 Y) XL
295 35 ZR 21 (107 Y) XL	255 35 ZR 19 (96 Y) XL
275 35 ZR 21 (103 Y) XL	245 35 ZR 19 (93 Y) XL
265 35 ZR 21 (101 Y) XL	235 35 ZR 19 (91 Y) XL
245 35 ZR 21 (96 Y) XL	225 35 ZR 19 (88 Y) XL
295 40 ZR 21 (111 Y) XL	275 40 ZR 19 (105 Y) XL
265 40 ZR 21 (105 Y) XL	255 40 ZR 19 (100 Y) XL
275 45 ZR 21 (110 Y) XL	245 40 ZR 19 (98 Y) XL
285 25 ZR 20 (93 Y) XL	235 40 ZR 19 (96 Y) XL
295 30 ZR 20 (101 Y) XL	225 40 ZR 19 (93 Y) XL
285 30 ZR 20 (99 Y) XL	285 45 ZR 19 (107 Y)
275 30 ZR 20 (97 Y) XL	275 45 ZR 19 (108 Y) XL
265 30 ZR 20 (94 Y) XL	255 45 ZR 19 (104 Y) XL
255 30 ZR 20 (92 Y) XL	245 45 ZR 19 (102 Y) XL
245 30 ZR 20 (90 Y) XL	225 45 ZR 19 (96 Y) XL
315 35 ZR 20 (110 Y) XL	265 50 ZR 19 (110 Y) XL
295 35 ZR 20 (105 Y) XL	255 50 ZR 19 (107 Y) XL
285 35 ZR 20 (104 Y) XL	255 55 ZR 19 (111 Y) XL
275 35 ZR 20 (102 Y) XL	235 55 ZR 19 (101 Y)
255 35 ZR 20 (97 Y) XL	275 35 ZR 18 (99 Y) XL
245 35 ZR 20 (95 Y) XL	265 35 ZR 18 (97 Y) XL
235 35 ZR 20 (92 Y) XL	255 35 ZR 18 (94 Y) XL
225 35 ZR 20 (90 Y) XL	255 40 ZR 18 (99 Y) XL
275 40 ZR 20 (106 Y) XL	245 40 ZR 18 (97 Y) XL
265 40 ZR 20 (104 Y) XL	235 40 ZR 18 (95 Y) XL
255 40 ZR 20 (101 Y) XL	225 40 ZR 18 (92 Y) XL
245 40 ZR 20 (99 Y) XL	245 45 ZR 18 (100 Y) XL
295 45 ZR 20 (114 Y) XL	235 45 ZR 18 (98 Y) XL
275 45 ZR 20 (110 Y) XL	225 45 ZR 18 (95 Y) XL
265 45 ZR 20 (108 Y) XL	225 50 ZR 18 (99 Y) XL
255 45 ZR 20 (105 Y) XL	255 55 ZR 18 (109 Y) XL
245 45 ZR 20 (103 Y) XL	225 45 ZR 17 (94 Y) XL

ULTRAC VORTI R

DIMENSIONI

305 25 ZR 21 (98 Y) XL
265 30 ZR 21 (96 Y) XL
245 30 ZR 21 (91 Y) XL
305 25 ZR 20 (97 Y) XL
295 25 ZR 20 (95 Y) XL
305 30 ZR 20 (103 Y) XL
255 30 ZR 20 (92 Y) XL
235 30 ZR 20 (88 Y) XL
265 35 ZR 20 (99 Y) XL
245 35 ZR 20 (95 Y) XL
305 30 ZR 19 (102 Y) XL
235 35 ZR 19 (91 Y) XL

VREDESTEIN
TYRES


Italia: www.vredestein.it, E-mail: customer.it@apollovredestein.com
Svizzera: Apollo Vredestein Schweiz AG, Tel. 056-203 30 30, E-mail: customer.ch@apollovredestein.com
Export: Apollo Vredestein B.V., Tel. +31-53-4 888 400, E-mail: export@apollovredestein.com

ULTRAC VORTI
ULTRAC VORTI R

VREDESTEIN
TYRES

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

STRAORDINARIA - MANEGGEVOLEZZA



ULTRASPORT

VANTAGGI

- Eccellente frenata sia sull'asciutto che sul bagnato
- Sterzata di precisione e tempestiva ad alte velocità
- Eccellente controllo della vettura specialmente in curva

CARATTERISTICHE

- Mescola del battistrada studiata per un maggiore grip e maneggevolezza
- Spalla esterna rigida e solida
- Design dedicato differenziato per asse anteriore e posteriore

ETICHETTA** (285/30 ZR19)



MASSIME PRESTAZIONI PER AUTO SPORTIVE

ULTRASPORT R

VANTAGGI

- Elevato livello di controllo in curva
- Risposta dello sterzo diretta e prevedibile ad alte velocità
- Eccellente frenata sull'asciutto

CARATTERISTICHE

- Profilo del battistrada progettato per ridurre al minimo la deformazione in curva
- Ottimizzato per l'uso sull'asse anteriore o posteriore
- Materiale del battistrada in polimero speciale e resina

ETICHETTA** (295/30 ZR19)



** I valori dell'etichetta sono soggetti a modifiche. Per gli attuali valori dell'etichetta, consultare il sito www.vredestein.com



TECNOLOGIA AVANZATA

ULTRASPORT

- Mescola del battistrada a trazione elevata per aumentare l'aderenza su fondi asciutti e bagnati
- Blocco del battistrada con rigidità ottimizzata per fornire stabilità durante la frenata
- Nervatura centrale stabile per un'elevata precisione dello sterzo
- Spalla esterna rigida e solida per una risposta rapida dello sterzo
- Versione per asse posteriore dedicata: equilibrio ottimale tra aderenza e stabilità sull'asse posteriore
- Le dimensioni degli pneumatici per l'asse anteriore consentono un angolo della cintura ridotto mentre le dimensioni degli pneumatici per l'asse posteriore sono pensate per fornire un angolo della cintura più ampio per una migliore stabilità



ULTRASPORT R

- Le dimensioni degli pneumatici per l'asse anteriore sono pensate per pneumatici con ampi solchi longitudinali per un efficiente drenaggio dell'acqua su fondi bagnati
- Le dimensioni e la rigidità del battistrada degli pneumatici per l'asse posteriore sono ottimizzate per la massima stabilità nelle curve strette
- I solchi longitudinali con fianchi inclinati assicurano il massimo controllo in curva
- L'eccellente aderenza della mescola del battistrada offre una buona trazione su strada durante le curve ad alta velocità
- Il profilo del battistrada è progettato per ridurre al minimo la deformazione in curva